FIJACAL

DESCRIPCIÓN

Imprimación incolora a base de copolímeros acrílicos especiales con alto poder de penetración para fijar y endurecer superficies en mal estado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Fijación de fondos pulverulentos, así como endurecimiento de nuevos y viejos soportes de cal, yesos muertos, temples, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Transparente
Peso específico:	1,02 Kg./l.
Punto de inflamación:	No Inflamable
Secado al tacto:	1-2 horas
Repintado:	4-6 horas
Rendimiento:	12-16 m^2 / l.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a brocha, rodillo o cualquier tipo de pulverizador habitual.
Diluir una parte de FIJACAL con 3-4 partes de agua (según absorción)
Por las características del material diluido, para su mejor penetración, es recomendable utilizar la brocha para su aplicación.
Aplicar a una temperatura entre 5 y 35 ºC
Limpiar los utensilios, inmediatamente después de usar, con agua.
Cerrar los envases después de su uso.
No aplicar en superficies húmedas o con alto contenido en agua.
No aplicar sobre fondos cristalinos.
No utilizar el material al exterior en días con riesgo de lluvias o heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1 Fecha de edición: Junio 2011

Ralpe
FABRICA DE PINTURAS

PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es